



## Technische Daten Ansell LED Downlight Reef Matt White 5W 486lm 90D - 830-840-860 CCT | 85mm - IP65 - Adjustable - Outdoor

[Produkt ansehen](#)

### Technische Daten

|                                         |                                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 245366                                |
| EAN                                     | 5056144245697                         |
| Herstellercode                          | AREELED A                             |
| Marke                                   | Ansell                                |
| Herstellername                          | Reef LED Adjustable Surface CCT White |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 3 Jahre                               |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 54000                                 |

### Technische Informationen

|                          |                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------|
| Notfallbeleuchtung       | Keine Notbeleuchtung                              |
| Schwenkbar               | Nein                                              |
| Technologie              | LED Integriert                                    |
| Watt                     | 5W                                                |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                                           |
| Dimmbar                  | Nicht dimmbar                                     |
| Farbcode                 | 860 Tageslichtweiß, 830 Warmweiß, 840 Kaltweiß    |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 6000 Tageslichtweiß, 3000 Warmweiß, 4000 Kaltweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe                       |
| Helle Farbe              | Weiß                                              |
| Farbsteuerung            | CCT                                               |

|                                           |                                 |
|-------------------------------------------|---------------------------------|
| Inkl. Leuchtmittel                        | Ja                              |
| Abstrahlwinkel (Grad)                     | 90                              |
| Lichtstrom (Lumen)                        | 486lm                           |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W)              | 97                              |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 28 - für Flure und Lagerräume |
| Optikabdeckung                            | PC (Polycarbonat)               |
| Produkttyp                                | LED Downlight                   |

## Informationen zur Leuchte

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Befestigung         | Oberflächenmontage            |
| Ausgeschnitten (mm) | 72                            |
| IP-Schutzklasse     | IP65 - staub- und wasserdicht |
| Betriebstemperatur  | -20°C bis +40°C               |
| Gehäuse             | PC (Polycarbonat)             |
| Sockelfarbe         | Weiß                          |
| Farbe des Gehäuses  | Weiß                          |
| Leuchtenverbindung  | Schraubklemme                 |
| Produktserie        | Reef                          |

## Maße

|                  |     |
|------------------|-----|
| Höhe (mm)        | 110 |
| Durchmesser (mm) | 85  |

## Warum BeleuchtungDirekt?

### Sensorinformationen

|           |                                                                                                                                               |                                                                                                                  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sensortyp |  persönliche <b>Beratung</b><br><small>Kein Sensor</small> |  <b>individuelle Angebote</b> |
|           |  bis zu <b>7 Jahre Garantie</b>                            |  <b>einfache Retour</b>       |