



Technische Daten Sylvania LED-Wand-  
und Deckenleuchte Start Plastik Weiß  
4000lm | 400mm - IP54 -  
Bewegungssensor

[Produkt ansehen](#)

Technische Daten

|                                         |                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|
| Artikelnummer                           | 262356                         |
| EAN                                     | 5410288434100                  |
| Herstellercode                          | 0043410                        |
| Marke                                   | Sylvania                       |
| Herstellername                          | START Surface IP54 MW 2500-400 |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                        |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 120000                         |

Technische Informationen

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Technologie              | LED Integriert               |
| Ersetzt (Watt)           | 120                          |
| Watt                     | 34W                          |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                      |
| Dimmbar                  | Nicht dimmbar                |
| Farbcode                 | 830 Warmweiß, 840 Kaltweiß   |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 3000 Warmweiß, 4000 Kaltweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe  |
| Helle Farbe              | Weiß                         |
| Farbsteuerung            | CCT                          |
| Lichtstrom (Lumen)       | 4000lm                       |

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 118          |
| Optikabdeckung               | Opal         |
| Leistungsfaktor              | >0.80        |
| Produkttyp                   | LED Bulkhead |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                                         |
|--------------------|-----------------------------------------|
| Befestigung        | Decke, Wandmontage                      |
| IP-Schutzklasse    | IP54 - staub- und spritzwassergeschützt |
| Prallschutz        | IK03 - 0.35 Joule                       |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +40°C                         |
| Sockelfarbe        | Weiß                                    |
| Gehäuse            | Plastik                                 |
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung                    |

## Maße

|                  |     |
|------------------|-----|
| Durchmesser (mm) | 400 |
| Länge (mm)       | 105 |
| Breite (mm)      | 105 |
| Höhe (mm)        | 105 |

## Sensorinformationen

Sensortyp

Bewegungsmelder

**Warum BeleuchtungDirekt?**



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour



Trustpilot

